

REGULATIV

for

Hovedvandløb Litra L i Ribe Amt

RIBE VESTERAA m. m.

paa Strækningen fra Sluserne til Kammerslusen



Dette Regulativ er udarbejdet i Overensstemmelse med Landvæsenskommissionskendelsen af 29. September 1931, stadfæstet ved Overlandvæsenskommissionskendelsen af 12. Juni 1933, og træder i Stedet for Regulativet af 12. Februar 1908.

Regulativet omfatter:

- A. Ydermøllestrømmen fra Ydermøllen til Sammenløbet med Midtmøllestrømmen.
- B. Midtmøllestrømmen fra Midtmøllen til Sammenløbet med Ribe Vesteraa
- C. Ribe Vesteraa fra Frislusen i Ribe til Kammerlusen med følgende Tilløb:
 - a. Stampemølleaaen fra Stampemøllen til Udløbet i Ribe Vesteraa.
 - b. Gammelaas Forlængelse fra Gammelaas Udløb i den nedlagte Ribe Vesteraa til Udløbet i Vesteraaen ved Vestenden af Gennemskæringen gennem Store Kobro.
 - c. Kovadsgrøftens Forlængelse fra Kovadsgrøftens Udløb i den nedlagte Ribe Vesteraa Syd om Holmene til Udløbet i Vesteraaen ved Vestenden af Gennemskæringen gennem Holmene.

A. Ydermøllestrømmen.

Ydermøllestrømmen regnes fra Ydermøllen i Ribe til Sammenløbet med Midtmøllestrømmen, en Strækning paa 185 m.

Paa denne Strækning findes følgende Broer:

- 1) Gadebro for Nederdammen umiddelbart neden for Møllen, med Vandslug 5,0 m. Denne Bro er udført af Sten. Vedligeholdelsen paahviler Ribe By og Ribe Amts Vejvæsen.
- 2) Gangbro af Træ umiddelbart før Sammenløbet med Midtmøllestrømmen, med Vandslug 10,0 m. Broen er en privat Bro. Den vedligeholdes af Ejeren af Matr. Nr. 472, Gartner *Andreas Lorenzen*. Stemmeværker findes ikke.

Vandløbets Dimensioner skal være følgende:

Bundbredden varierer fra 6 m ved Møllen til 10 m i en Afstand af 100 m neden for Møllen, hvilken Bredde skal bibeholdes til Sammenløbet med Midtmøllestrømmen. Hvor Løbet er indfattet af Mur eller Træværk, kan Bunddybden naa helt ind til Indfatningen. Hvor der ingen Indfatning findes, skal Sideanlægget være 1:1.

Der maa ikke langs Aaen bygges Rækværker eller Indfatningsmur hverken af Træ eller Beton uden Tilladelse fra Ribe Amtsråd. Ejheller maa der uden Amtsrådets Tilladelse bygges Broer over Aaen eller ændres ved bestaaende Broer.

Bundkoten skal ved Møllen være + 40 cm og ved Sammenløbet med Midtmøllestrømmen -- 5 cm. Disse Koter er angivet i Forhold til Dansk Normal Nul. Mellem disse Punkter skal Bunden flugte.

Den fremtidige Vedligeholdelse af Ydermøllestrømmen foretages paa Foranstaltning af Ribe Amtsråd, der bortliciterer Arbejdet Udgifterne til Vedligeholdelsen fordeles over Bredejerne i Henhold til følgende Bredlængdefortegnelse:

Ydermøllestrømmen.

By, Sogn	Matr. Nr.	Søndre Side		Bredlængder
		Lodsejer		Meter
Ribe Købstads	1	Peter Hübschmann		16
		Landevejsgade (Ribe By + Ribe Amts Vejvæsen)		9
Bygrunde	480	Skotøjshandler Thorkild Hansen		15
	479	Hartwig Schnoor		8
	478	Christine Damsgaard, f. Blinkenberg		15
	477	Elisabeth Iversen		10
	476	Sadelmager P. Kastrup		20
	475	Fru Marie Korsgaard		22
	474 b	Læge N. Svith		20
	474 a	Slagtermester Joh. Loeff		17
	473	N. P. Nielsen Kjærgaard		13
	472	Gartner Andr. Lorenzen		20
				<u>Ialt... 185</u>
Nordre Side				
	522 b	Peter Hübschmann		16
		Landevejsgade (Ribe By + Ribe Amts Vejvæsen)		9
	481	Smedemester K. Knudsens Hustru, Ane Nielsen		28
	482 a	Farver Hans Jørg. Hansen		24
	483	Ribe Andelsmejeri		99
	484	Ribe Borgmesterembede		9
				<u>Ialt... 185</u>

B. Midtmøllestrømmen.

Midtmøllestrømmen regnes fra Midtmøllen i Ribe til Sammenløbet med Ribe Vesteraa, en Strækning paa 123 m.

Paa denne Strækning findes een Bro: Gadebro for Nederdammen umiddelbart neden for Midtmøllen, med Vandslug 6,6 m. Denne Bro er udført af Sten. Vedligeholdelsen paahviler Ribe By og Ribe Amts Vejvæsen

Stemmeværker findes ikke

Vandløbets Dimensioner skal være følgende:

Bundbredden varierer fra 8,8 m neden for Gadebroen til 10 m ved Sammenløbet med Ydermøllestrømmen. Herfra og til Udløbet i Vesteraaen skal Bundbredden være 15 m.

Hvor Løbet er indfattet af Mur eller Træværk, kan Bunddybden naa helt ind til Indfatningen. Hvor der ingen Indfatning findes, skal Sideanlægget være 1:1. Hvor

den nuværende Bundbredde overstiger de her angivne Maal, skal den eksisterende Bundbredde bevares, og der maa ikke foretages Opfyldning i Vandløbet eller træffes andre Foranstaltninger der kan hindre Vandets frie Løb. Der maa ikke langs Aaen bygges Rækværker eller Indfatningsmur hverken af Træ eller Beton uden Tilladelse fra Ribe Amtsråd. Ejheller maa der uden Amtsrådets Tilladelse bygges Broer over Aaen.

Bundkoterne skal ved Møllen være + 5 cm, ved Sammenløbet med Ydermøllestrømmen — 5 cm og ved Udløbet i Vesteraaen — 10 cm. Mellem disse Punkter skal Bunden flugte.

Den fremtidige Vedligeholdelse af Midtmøllestrømmen foretages paa Foranstaltning af Ribe Amtsråd, der bortliciterer Arbejdet.

Udgifterne til Vedligeholdelsen fordeles over Bredejerne i Henhold til følgende Bredlængdefortegnelse:

Midtmøllestrømmen.

Sogn, By	Matr. Nr.	Søndre Side		Bredlængder
		Lodsejer		Meter
Ribe Købstads	9	Ribe Kommune	4
		Landevejsgade (Ribe By + Ribe Amts Vejvæsen)	8
Bygrunde	471	Købmand P. Jensen Toller	24
	470	—	21
	469	Boghandler Bentzon	2
	468	Blikkenslager F. C. Sørensen	15
	467	Enkefru Kirstine Petersen og Fr. Søndergaard	9
	466	—	40
				<u>Ialt... 123</u>
Nordre Side				
	8	Ribe Kommune	4
		Landevejsgade (Ribe By + Ribe Amts Vejvæsen)	8
	472	Gartner Andr. Lorenzen	67
	484	Ribe Borgmesterembede	44
				<u>Ialt... 123</u>

C. Ribe Vesteraa.

Ved Vesteraaen skal forstaaes Aaen, som den er beliggende efter Reguleringen af 1934. Strækningen for hvilken dette Regulativ skal gælde, begynder ved Frislusen i Ribe og følger Aaens gamle Løb til Gennemskæringen Nord for Indre Bjerrum, hvor Aaens Løb nu er Nord for Matr. Nr. 640 og 1c af Ribe Købstads Nørremark. Derefter er Aaens Løb uforandret til Gennemskæringen ved Store Kobro, hvor Aaen gaar igennem Tangen med Retning mod Vest, til den skærer det gamle Aaløb mellem Store Kobro og Holmen. Aaen fortsættes som Gennemskæring gennem Holmene og støder til det

gamle Aaløb overfor Matr. Nr. 5a af Øster Vedsted. Herfra og til Kammerlusen følges det gamle Løb. Denne Strækning er ca. 6500 m.

Af Tilløb optager Aaen paa Nordre Side:

Midtmøllestrømmen Syd for Matr. Nr. 484 af Ribe Købstads Bygrunde, som hører under dette Regulativ.

Tved Aa Vest for Matr. Nr. 636 af Ribe Købstads Bygrunde

Gammelaas Forlængelse mellem Gennemskæringerne gennem Store Kobro og Holmene, som hører under dette Regulativ

Paa Søndre Side: Stampemølleaaen Vest for Matr. Nr. 268 b af Ribe Købstads Søndermark, som hører under dette Regulativ.

Kovadsgroftens Forlængelse ved Vestenden af Gennemskæringen gennem Holmene, som hører under dette Regulativ.

Af Broer paa den af Regulativet omfattede Strækning af Vesteraaen findes

- 1) Gadebroen i Ribe umiddelbart neden for Frislusen, med Vandslug 5,0 m. Denne Bro er udført af Sten. Vedligeholdelsen paahviler Ribe By og Ribe Amts Vejevæsen.
 - 2) Træbroen over Gennemskæringen gennem Holmene. Vedligeholdelsen af denne Bro paahviler Holmelodsejerne. Af Hensyn til Sejladsen skal Broens Midterparti kunne fjernes. Dette paahviler Holmelodsejerne.
- Nye Broer maa kun bygges efter Amtsraadets Tilladelse.

Stemmeværker findes ikke

Aaens Dimensioner skal være følgende:

Aaens Bundbredde:

Fra Frislusen til Sammenløbet med Midtmøllestrømmen	10 m
Herfra og til Sammenløbet med Stampemølleaaen	15 -
Herfra og til Vestenden af Gennemskæringen gennem Holmene	20 -
Herfra og til Kammerlusen	25 -

Aaen maa ikke, hvor Proflet i Øjeblikket er større, indsnævres ved Opfyldning. Sideanlægget skal paa hele Strækningen være 1:1.

Bundkoten skal ved Frislusen være — 1,00 m, og Faldet paa Bunden skal være 2 cm paa 100 m (1:5000) til Kammerlusen, hvor Bundkoten skal være — 2,30 m.

Langs Vandløbets Kant er anbragt Kantpæle af Beton

Kantpælernes Plads, deres Afstand i Linien, deres Koter, Bøndens Koter samt Bøndens Dybde under Kantpælene fremgaar af nedenstaaende Tabel:

Kantpæle i Vesteraaen:

Pæls Nr.	Station	Beliggenhed	Pæls Kote cm	Bundkote cm	Dybde under Pæl cm
I	100	N. S. Matr. Nr. 641, Ribe Bygrund ved Sammenløbet med Midtmøllestrømmen	167	— 102	269

Pæls Nr.	Station	Beliggenhed	Pæls Kote cm	Bundkote cm	Dybde under Pæl cm
II	450	N S Matr. Nr. 636, Ribe Bygrund ved Sammenløbet med Tved Aa	145	— 109	254
III	865	S S Matr. Nr. 287 f, Ribe Købstads Søndermark	104	— 117	221
IV	1400	S S Skellet mellem Matr. Nr. 287 f og 287 at, Ribe Købstads Sønder- mark	116	— 128	244
V	1870	S S Matr. Nr. 1 c, Ribe Domkirke Sogns nordlige Del	106	— 137	243
VI	2450	S S Matr. Nr. 279, Ribe Købstads Søndermark	054	— 149	203
VII	3170	S S Skellet mellem Matr. Nr. 282, Ribe Købstads Søndermark og Nr. 291 b, Ribe Domkirke Landsogn, Indre Bjerrum	190	— 163	353
VIII	3500	S S Matr. Nr. 283, Ribe Købstads Søndermark	141	— 170	311
IX	3880	S S Matr. Nr. 83, Ribe Købstads Jorder, Holmengene	074	— 178	252
X	4400	N S Umiddelbart Vest for Træ- broen	334	— 188	522
XI	5160	N S Matr. Nr. 152, Ribe Købstads Jorder, Holmengene	256	— 203	459
XII	5590	N S Matr. Nr. 65 a, Nr. Farup og Møjby Byer	220	— 212	432

Mellem de i ovenfor staaende Tabel fastlagte Bundkoter skal Bunden flugte

Alle Koter er angivet i Forhold til Dansk Normal Nul og er knyttet til Geodætisk Instituts Fikspunkt Ribe Nr. 656 paa Nordre Facade af Ribe Toldkammer ved Frislusen. Dette Fikspunkt har Kote 4,94 m.

Endvidere er Nivellementet knyttet til følgende Fikspunkter paa Kammerlusen:

Fikspunkt I Nordre Trappe, 1ste Trin fra neden, midt paa	2,09 m
— II Søndre »	2,08 -
— III Østligste Pullert, S Side, Top	2,23 -
— IV Østligste Pullert, N. Side, Top	2,22 -

a. Stampemølleaaen.

Stampemølleaaen, for hvilken dette Regulativ skal gælde, er den i 1934 regulerede Aa. Den begynder ved Stampemøllen og gaar derfra mod Nordvest og Nord til Udløbet i Ribe Vesteraa. Den samlede Længde er 1000 m.

Af Tilløb optager Aaen paa vestre Side Hovlund Bæk, der har sit Udløb i den nordlige Del af Matr. Nr. 287 f omtrent ved Skellet mod 287 c, begge af Ribe Købstads Søndermark.

Af Broer findes Liden Kiistens Bro, en Fodgængerbro af Træ, med et Vandslug paa 13,0 m, beliggende umiddelbart oven for Hovlund Bæks Udløb i Aaen. Broen ejes og vedligeholdes af Forskønnelseskomitéen.

Ny Broer maa kun bygges med Tilladelse fra Ribe Amtsraad.
Stemmeværker findes ikke.

Aaens Dimensioner og Fald skal være følgende:

Bundbredden skal være 7 m paa hele Strækningen.

Sideanlægget skal være 1,5:1.

Bundkoten skal være — 80 cm ved Stampemøllen og — 95 cm ved Sammenløbet med Vesteraaen. Faldet er 1,5 cm paa 100 m.

Langs Vandløbets Kant er anbragt Kantpæle af Beton. Kantpælernes Plads, deres Afstand i Linien, Koter og Bundens Kote samt Bundens Dybde under Kantpælene fremgaar af nedenstaaende Tabel:

Pæls Nr.	Station	Beliggenhed	Pæls Kote cm	Bundkote cm	Dybde under Pæl cm
I	260	S. S. Umiddelbart Øst for Hovlund Bæk	144	— 84	228
II	575	S. S. I Skellet mellem Matr. Nr. 289 a og 290 af Ribe Købstads Søndermark	138	— 89	227
III	1000	S. S. Samme som Pæl III i Vesteraaen (se Side 7)	104	— 95	199

Mellem de i denne Tabel fastlagte Bundkoter skal Bunden flugte.

Koterne er angivet i Forhold til Dansk Normal Nul og er knyttet til Geodætisk Instituts Fikspunkt, Ribe Nr. 664, Matr. Nr. 177, Gravsgade, Hjørne af Sviegade, S. Ø. Hjørne af Facade med Kote 5,27 m.

b. Gammelaas Forlængelse.

Gennemskæringen for Ribe Vesteraa af Tangen ved Store Kobro erstatter i dette Regulativ det gamle Aaløb Nord om Store Kobro, som nedlægges. Dog bevares som offentligt Vandløb følgende: Strækningen fra Gammelaas Udløb i den nedlagte Vesteraa til Vestenden af Gennemskæringen gennem Store Kobro, en Strækning paa 310 m, og med de i det følgende angivne Dimensioner.

Der findes hverken Tilløb, Broer eller Stemmeværker.

Paa denne Strækning skal der i det af Ribe Vesteraa nedlagte Aaløb opretholdes et Løb med 2 m Bundbredde, med Sideanlæg 1:1 og med Bundkote — 100 cm paa hele Længden.

Det gamle Profil Vest for den 2 m Rende maa ikke opfyldes.

c. Kovadsgrøftens Forlængelse.

Gennemskæringen for Ribe Vesteraa af Holmene erstatter i dette Regulativ det gamle Aaløb Syd om Holmene, som nu nedlægges, idet dog følgende bevares som offentligt Vandløb:

Strækningen fra Kovadsgrøftens Udløb i den nedlagte Vesteraa Syd om Holmene til Sammenløbet med Ribe Vesteraa ved Vestenden af Gennemskæringen gennem Holmene, en Strækning paa 3250 m

Der findes hverken Tilløb, Broer eller Stemmeværker

I dette Aaleje skal der opretholdes et Løb med en Bundbredde af 2 m, Sideanlæg 1:1 og Bundkote — 50 cm ved Kovadsgrøftens Udløb og — 100 cm ved Sammenløbet med Vesteraaen. Mellem disse Bundkoter skal Bunden flugte. Det nedlagte Aaløb paa denne Strækning samt fra Kovadsgrøftens Udløb mod Nord til Færdselsdæmningen til Holmene Øst for Matr. Nr. 57 af Holmeparcellerne, maa ikke opfyldes. Der maa ikke langs Aaen bygges Rækværker eller Indfatningsmur hverken af Træ eller Beton uden Tilladelse fra Ribe Amtsråd. Ej heller maa der uden Amtsrådets Tilladelse bygges Broer over Aaen.

Den fremtidige Vedligeholdelse af Ribe Vesteraa med Tilløb Stampemølleaaen, Gammelaas Forlængelse og Kovadsgrøftens Forlængelse foretages paa Foranstaltning af Ribe Amtsråd, der bortliciterer Arbejdet.

Udgiften til Vedligeholdelsen fordeles over de interesserede Lodsejere, dels efter Arealparter i Henhold til Partsfordelingslisten for Reguleringen, dels efter Bredlængder langs de oprindelige Vandløb, saaledes at hver Meter Bredlængde sættes lig med $1\frac{1}{2}$ Part, samt over Møllejerne, idet der paalignes **Ydermøllen 2000 Parter, Midtmøllen 2000 Parter og Stampemøllen 2000 Parter.**

Den følgende Liste indeholder de bidragspligtige og deres Partantal
